

coloration DU BÉTON

Colorants pour l'industrie du bâtiment




Ciment gris 4 %

Ciment blanc 4 %

Prox® Titanweiss 100

Oxyde de titane Anatase
 Titandioxid Anatase
 Titanium dioxide Anatase

**FerroProx® 3180**

Oxyde de fer noir
 Eisenoxid schwarz
 Iron oxide jet black
 ~ NCS: S 5502-B

**FerroProx® 3300**

Oxyde de fer noir foncé
 Eisenoxid tiefschwarz
 Iron oxide deep black
 ~ NCS: S 6000-N

**FerroProx® 3600**

Oxyde de fer noir intense
 Eisenoxid intensivschwarz
 Iron oxide intense black
 ~ NCS: S 7000-N

**Carbocrete**

Pigment de carbone
 Kohlenstoffpigment
 Carbon pigment black
 ~ NCS: S 8500-N

**Color Prox® 10R**

Bleu de cobalt type 100
 Kobaltblau Typ 100
 Cobalt blue type 100
 ~ NCS: S 2050-B

**Color Prox® 20R**

Bleu de cobalt type 2R
 Kobaltblau Typ 2R
 Cobalt blue type 2R
 ~ NCS: S 2030-B

**Color Prox® 40G**

Vert de cobalt type 4G
 Kobaltgrün Typ 4G
 Cobalt green type 4G
 ~ NCS: S 4040-B20G

**Chromo Prox® GN**

Oxyde de chrome vert
 Chromoxid grün
 Chrome oxide green
 ~ NCS: S 5020-G



Les définitions des couleurs NCS sont indicatives donc les nuances des couleurs peuvent changer selon le matériel.
 Pour cette raison nous ne prenons aucune garantie. Il est conseillé de fait faire des échantillons du producteur du béton.

Ciment gris 4 %

Ciment blanc 4 %

FerroProx® 6100

Oxyde de fer brun noisette
Eisenoxid nussbraun
Iron oxide brown hazel
~ NCS: S 6030-Y30R

**FerroProx® 6860**

Oxyde de fer brun foncé
Eisenoxid dunkelbraun
Iron oxide dark brown
~ NCS: S 8010-Y10R

**FerroProx® 1100**

Oxyde de fer rouge brique
Eisenoxid ziegelrot
Iron oxide brick red
~ NCS: S 4040-Y70R

**FerroProx® 1300**

Oxyde de fer rouge rouille
Eisenoxid rostrot
Iron oxide rust colored
~ NCS: S 5030-Y70R

**FerroProx® 1600**

Oxyde de fer bordeaux
Eisenoxid bordeauxrot
Iron oxide claret-red
~ NCS: S 5030-Y80R

**FerroProx® 4020**

Oxyde de fer jaune
Eisenoxid gelb
Iron oxide yellow
~ NCS: S 3020-Y

**FerroProx® 9200**

Oxyde de fer jaune
Eisenoxid senfgelb
Iron oxide yellow
~ NCS: S 3030-Y

**ColorProx® 80G**

Jaune de Lumière 8G
Lichtgelb 8G
Light yellow 8G
~ NCS: S 1020-G80Y

**FerroProx® 9600**

Oxyde de fer terre cuite
Eisenoxid terracotta
Iron oxide terracotta
~ NCS: S 3040-Y60R

**Emballages**

standard

papier + PE

20/25 kg

spécial

PE+
sachets solubles
à l'eau

0,1–19 kg

en stock

à importer

colorer

Pigments

Pigments à bon prix pour une coloration durable et résistante en sacs standard de 20/25 kg.
Sur demande aussi en sachet solubles à l'eau et/ou en sachets PE en quantités spécifiques pour chaque client.

Peintures liquides

La solution idéale pour une coloration optimale en plus de 200 teintes et mélanges individuels pour satisfaire les souhaits du client ou des systèmes de couleurs usuels (p.ex. RAL, NCS etc.).

ajouter

Prox® CemAktiv 806
ERGOMIX 202
ERGOMIX 209
ERGOMIX 5500
Prox® HydroPhob B-WA (DM)
Prox® TEOS Ultra
Prox® Colorint FIK
RXF54/19
HaBe PP-Faser 18µm FP

Plastifiant à haute performance
Super plastifiant
Super plastifiant
Super plastifiant
Hydrophobisation de la masse
Hydrophobisation de la masse
Adjuvant d'étanchéité
Fibre hybride synthétique structurelle
Fibre de polypropylène mono filament

traitement subséquent

Curing
Curing Eco
Prox® RonaZep

À base de cire de paraffine
Émulsion aqueuse
Protection d'évaporation/imprégnation

protéger

Prox® Neobelle Sealer W-C6
Prox® HydroStop GL
Prox® HydroSil PU

Imprégnation à haute performance
Imprégnation nanométrique
Revêtement des surfaces

nettoyer et maintenir

Prox® dissolvant d'efflorescences – concentré – acide
Prox® nettoyant blanchissant – prêt à l'emploi – alcalin
Prox® power cleaner – concentré – acide
Nettoyant de dépôts verdâtres (CHZN3229) – concentré – neutre
Prox® nettoyant bio puissant – concentré – alcalin
Prox® nettoyant pour dalles et pavées – concentré – acide
Prox® dissolvant de cire et dégraissant – concentré – alcalin
Prox® nettoyant antirouille – concentré – acide
Prox® dissolvant résidus de calcaire/de ciment – concentré – acide
«**Prox® Steinschutz Neutral**» protection qui sèche à couleur neutre (à l'extérieur)
«**Prox® Steinschutz Perfekt**» protection qui rafraîchit l'apparence (à l'extérieur)

Conseils spécialisés

Vous avez des questions quant au domaine d'application de nos produits?
Vous avez besoin d'aide pour leur utilisation?

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.



- industrie des matériaux de construction
- industrie des peintures
- industrie des matériaux synthétiques

Trauffer-Protecting SA
Häldelistrasse 9
CH-8712 Stäfa
Tél.: +41 (0)44 910 56 70
Fax: +41 (0)44 910 37 06

www.trauffer.com
info@trauffer.com