



Prox[®] Beton Kraftreiniger - Konzentrat -

Produktbeschreibung:

Prox[®] Beton Kraftreiniger -Konzentrat- ist ein hochwirksames, saures Reinigungskonzentrat für alle "kalksteinfreien", rauen, nichtgeschliffen mineralischen Untergründe und Betonoberflächen. Beton Kraftreiniger -Konzentrat- entfernt stärkste Verunreinigungen (auch Rost, Öl, organische Farbstoffe...) und desinfiziert gleichzeitig gegen zukünftigen organischen Bewuchs (Moos, Algen...). Um die reinigende Wirkung zu erhöhen kann heißes Wasser zum Verdünnen verwendet werden.

Anwendung/ Wirkung:

Die mit entsprechend verdünnten Beton Kraftreiniger -Konzentrat- zu entfernenden Verschmutzungen werden unterwandert und aufgelöst - die behandelten Untergründe werden gleichzeitig desinfiziert.

Zugabe-/Verbrauchsmenge:

30 - 60 g/m² (Konzentrat je nach Verschmutzungsgrad und Saugfähigkeit der Untergründe.

Verarbeitung:

Prox[®] Beton Kraftreiniger -Konzentrat- wird je nach Verschmutzungsgrad konzentriert bzw. bis max. 1:40 mit Wasser verdünnt angewendet. Die zu behandelnden Flächen sind mit Wasser vorzunässen. Danach sofort Beton Kraftreiniger -Konzentrat- angepasst verdünnt - gleichmäßig auftragen und einwirken lassen, bei Bedarf schrubben und nach Beendigung der Schaumbildung mit reichlich Wasser abspülen. Bei intensiven, älteren Verschmutzungen ist evtl. ein zweiter Reinigungsgang in gleicher Art erforderlich. Vorversuche an nicht sichtbarer Stelle werden empfohlen.

Beton Kraftreiniger -Konzentrat- nicht bei geschliffenen Betonoberflächen bzw. kalksteinhaltigen Untergründen (Marmor, Kalksplitt...) einsetzen. Säureempfindliche Gegenstände (Chrom, Kupfer, Aluminium...) sind vor der Anwendung zu schützen.

Lieferform:

Kunststoffkanister, -fässer, IBC-Container

Chemisch -physikalische Kennwerte:

Aussehen	transparent-grünlich
Lieferzustand	flüssig
Dichte	1,10+ - 0,02 g cm
pH-Wert	1,6+ - 1,0

Lagerung: mind. 1 Jahr vor Frost, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen; Lager- und Transportvorschriften einhalten.

Sicherheitsvorschriften:

Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV - (Xi) reizend. R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Vor der Anwendung aktuelles Sicherheitsdatenblatt beachten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten.



Hinweise:

Haftung erfolgt nur für die gleichbleibende Qualität des Produktes, da die Verarbeitung im Beton außerhalb unseres Einflussbereiches liegt. Unsere Empfehlungen sind lediglich Richtwerte, eigene Vorversuche nach aktuellen DIN-Richtlinien sind erforderlich, bzw. gemeinsam mit unserer Anwendungstechnik möglich. Ausführliche Hinweise zum persönlichen Schutz sowie zu Maßnahmen bei Unfällen sind unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Wegen zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden.

