



# Prox<sup>®</sup> Bio Kraftreiniger - Konzentrat -

**Produktbeschreibung:**

Prox<sup>®</sup> Bio Kraftreiniger –Konzentrat- ist ein biologisch abbaubares, alkalisches Reinigungskonzentrat für mineralische Untergründe, Beton-, Holz-, Kunststoffoberflächen, Textilien und Metalle.

**Anwendung/ Wirkung:**

Prox<sup>®</sup> Bio Kraftreiniger -Konzentrat- ist, auf die Anwendung angepasst verdünnt, ein „Allroundreiniger“, mit besonderer Tiefenwirkung (ohne „Scheuerzusätze“) zur schonenden Entfernung organischer Verschmutzungen.

**Zugabe-/Verbrauchsmenge:**

20 – 50 g/m<sup>2</sup> (Konzentrat) je nach Verschmutzungsgrad und Saugfähigkeit der Untergründe.

**Verarbeitung:**

Bio Kraftreiniger -Konzentrat- wird je nach Verunreinigung konzentriert bis max. 1:40 möglichst mit heißem Wasser (erhöht die Reinigungswirkung) verdünnt angewendet. Die bedarfsgerechte Reinigungslösung gleichmäßig auftragen, nach kurzer Einwirkzeit (5 – 10 Min.) die gelösten, organischen Verschmutzungen mit Tuch, Schwamm oder reichlich Wasserspülung entfernen. Bio Kraftreiniger -Konzentrat- ist auch als hochwirksamer Reinigungszusatz für beheizbare Hochdruckreiniger geeignet. Bio Kraftreiniger -Konzentrat- entfernt organische Verunreinigungen auf allen mineralischen, speziell geschliffenen Betonoberflächen und ist außerdem bestens für das Säubern von Kunststoffen, Holz und Textilien geeignet. Bei nicht eingebrannten Lacken, Eloxierungen und Zinküberzügen sollte die Verdünnung bei 1:40 liegen - danach kurzfristig abspülen, da diese sonst abgetragen bzw. sichtbar angegriffen werden.

Vorversuche an nicht sichtbarer Stelle werden empfohlen.

**Lieferform:**

Kunststoffkanister, -fässer, IBC-Container

**Chemisch -physikalische Kennwerte:**

Aussehen	transparent-rötlich
Lieferzustand	flüssig
Dichte	1,10 +/- 0,02 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert	11,3 +/- 1,0

Lagerung: mind. 1 Jahr vor Frost, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen; Lager- und Transportvorschriften einhalten.

**Sicherheitsvorschriften:**

Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV - (Xi) reizend. R 36/38 Reizt die Augen und die Haut. Vor der Anwendung aktuelles Sicherheitsdatenblatt beachten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten.

**Hinweise:**

Haftung erfolgt nur für die gleichbleibende Qualität des Produktes, da die Verarbeitung im Beton außerhalb unseres Einflussbereiches liegt. Unsere Empfehlungen sind lediglich Richtwerte, eigene Vorversuche nach aktuellen DIN-Richtlinien sind erforderlich, bzw. gemeinsam mit unserer Anwendungstechnik möglich. Ausführliche Hinweise zum persönlichen Schutz sowie zu Maßnahmen bei Unfällen sind unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Wegen zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden.

