

Prox[®] Ausblühentferner - Konzentrat -

Produktbeschreibung:

Prox[®] Ausblühentferner -Konzentrat- ist ein Reinigungsmittel zur Entfernung von Ausblühungen und Zementschleiern auf Betonuntergründen und mineralischen Oberflächen.

Anwendung/ Wirkung:

Prox[®] Ausblühentferner -Konzentrat- ist, angepasst verdünnt, ein hochwirksames Reinigungsmittel, das mit besonderer „Tiefenwirkung“ Verunreinigungen, speziell Zementschleier/ Kalkausblühungen unterwandert und diese ohne zusätzliche mechanische Unterstützung vom Untergrund löst. Behandelte Oberflächen sind gegen zukünftigen Grünbewuchs weniger anfällig.

Zugabe-/Verbrauchsmenge:

60 – 100 g/m² (Konzentrat) je nach Verschmutzungsgrad und Saugfähigkeit der Untergründe.

Verarbeitung:

Prox[®] Ausblühentferner –Konzentrat- wird je nach Verschmutzungsgrad konzentriert, in den meisten Fällen bis 1:5 mit Wasser verdünnt angewendet. Die zu behandelnden Flächen sind mit Wasser vorzunässen, danach ist die Reinigungslösung kurzfristig gleichmäßig aufzutragen, nach kurzer Einwirkzeit von 5-10 Minuten (bis keine Schaumbildung mehr feststellbar ist) mit reichlich Wasser nachspülen (Selbstreinigungseffekt). Bei intensiven, älteren Kalkschleiern oder hartnäckigem Schmutzbefall ist evtl. ein zweiter Reinigungsvorgang in gleicher Art, evtl. mit höher konzentrierter Mischung sowie unter Einbindung mechanischer Einwirkung und verlängerter Einwirkzeit erforderlich. Beton Ausblühentferner –Konzentrat- nicht bei geschliffenen Betonoberflächen, bzw. kalksteinhaltigen Produkten (z. B. Marmor etc.) einsetzen. Säureempfindliche Gegenstände (Chrom, Kupfer, Aluminium, etc.) sind vor Anwendung zu schützen. Vorversuche an nicht sichtbarer Stelle werden empfohlen.

Lieferform:

Kunststoffkanister, -fässer, IBC-Container

Chemisch -physikalische Kennwerte:

Aussehen	transparent-rötlich
Lieferzustand	flüssig
Dichte	1,09 +/- 0,02 g/cm ³
pH-Wert	1,5 +/- 1,0

Lagerung: mind. 1 Jahr vor Frost, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen; Lager- und Transportvorschriften einhalten.

Sicherheitsvorschriften:

Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV - (Xi) reizend. R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Vor der Anwendung aktuelles Sicherheitsdatenblatt beachten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten.



Hinweise:

Haftung erfolgt nur für die gleichbleibende Qualität des Produktes, da die Verarbeitung im Beton außerhalb unseres Einflussbereiches liegt. Unsere Empfehlungen sind lediglich Richtwerte, eigene Vorversuche nach aktuellen DIN-Richtlinien sind erforderlich, bzw. gemeinsam mit unserer Anwendungstechnik möglich. Ausführliche Hinweise zum persönlichen Schutz sowie zu Maßnahmen bei Unfällen sind unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Wegen zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden.

