

# BETONLÖSER

Art-Nr. 1100

## Anwendungsbereiche

BETONLÖSER ist ein flüssiges Mittel zur Beseitigung von Zementschleier und Betonresten auf Fertigteilen, Klinker- und Ziegelfassaden.

## Wirkungsweise

Bevorzugtes Einsatzgebiet für BETONLÖSER ist das Reinigen von Waschbetonelementen, deren Oberfläche in kurzer Zeit von allen anhaftenden Betonrückständen und Zementresten befreit werden soll.

Durch BETONLÖSER tritt das Mörtelbett klarer in Erscheinung. Waschbetonflächen erhalten ein sauberes, kontrastreiches Aussehen.

## Verbrauch

Je nach Verschmutzungsgrad.

## Verarbeitungshinweise

BETONLÖSER wird in wässriger Verdünnung 1 : 2 bis 1 : 5 benutzt. Der Auftrag erfolgt mit Bürste oder Besen. Die gereinigten Flächen werden anschließend mit klarem Wasser gründlich nachgewaschen.

BETONLÖSER ist ätzend. Bei Arbeiten empfiehlt sich das Tragen von Gummihandschuhen und Schutzbrille. Spritzer auf Haut und an Kleidungsstücken sollten sofort mit Wasser abgewaschen werden.

Vorsichtsmaßnahmen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## Technische Angaben

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	hellgelb
Wirksame Bestandteile	Mineralsäuren
Form	flüssig
Dichte	1,19 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitbarkeit	ab +1 °C
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonnenbestrahlung schützen.

## Gebindegröße

30 l Kanne  
200 l Fass

## Bemerkungen

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle. Wegen stetiger Weiterentwicklung und zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden. Bei Anwendungsproblemen helfen wir Ihnen gern.

VORVERSUCHE SIND STETS ERFORDERLICH!