



Steinpflugesiegel

Produktbeschreibung:

Steinpflugesiegel ist eine lösemittelhaltige Versiegelung zur nachträglichen Anwendung auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen.

Einsatzgebiet:

Auf allen Arten von Beton- und Natursteinoberflächen im Außenbereich.

Verarbeitung:

Je nach Art der zu behandelnden Untergründe zwischen 80 g/m² und 120 g/m². Bei neu verlegten Flächen sollte die Versiegelung vor der evtl. vorgesehenen Verfüllung erfolgen.

Auf ausreichende Saugfähigkeit des Untergrundes ist zu achten, Pfützenbildung bzw. dickschichtige Filme sind im Sinne einwandfreier, mechanischer Belastungsfähigkeit zu vermeiden.

Bei sehr dichten, geschliffenen Oberflächen ist auf besonders dünnen, gleichmäßigen Auftrag zu achten. **Steinpflugesiegel** mit lösemittelbeständigen, saugfähigen Rollen oder Walzen verarbeiten. Bei der Anwendung nicht rauchen und jegliche Zündquellen fernhalten.

Achtung:

Metall-, Kunststoff- und Holzstellen, flexible Fugenabdichtungen und weitere lösungsmittelpfindliche Materialien vor Arbeitsbeginn schützen.

Lieferform:

Metallflaschen, -kanister

Chemisch-physikalische Kennwerte:

Aussehen	farblos
Lieferzustand	flüssig
Dichte	0,90 +/- 0,05 g/cm ³

Hinweise:

Vorversuche erforderlich! Geschlossen im Originalgebinde bei Raumtemperatur lagern, innerhalb von 12 Monaten verbrauchen. Nicht zusammen mit anderen Produkten anwenden oder lagern, das Produkt entwickelt Dämpfe. Für ausreichende Lüftung sorgen. Nicht bei Feuer und offenem Licht anwenden, von Zündquellen fernhalten. Vor Kontakt mit Tieren schützen. Saubere Gebinde (PE) sind recycelbar. Produktrestmengen unter Beachtung der örtlich behördlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. Abfallschlüssel(AW) Abfallschlüssel-Nr.:080111*

Sicherheitsvorschriften:

Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV - eingestuft (N) R 10 Entzündl. ch. R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Vor der Anwendung aktuelles Sicherheitsdatenblatt beachten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten.

Hinweise:

Die bei der Verarbeitung konzentrierter Reinigungs- und Pflegemittel üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Haftung erfolgt nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte, da die Ausführung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt. Unsere Empfehlungen sind lediglich Richtwerte, die Verwendung ist auf örtliche Gegebenheiten abzustimmen.

Wegen zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden.

zertifiziert durch



Trauffer-Protecting AG

Seidenhof/Hädelistrasse 9 • 8712 Stäfa • Tel.: +41 (0) 44 910 56 70 • Fax: +41 (0) 44 910 37 06