

PROX AQUA +5

Additiv für wässrige Bindemittel Systeme

Eigenschaften

Wässrige Polyacrylatlösung, VOC- und APEO – frei.
PROX AQUA +5 reduziert die minimale Verarbeitungs-Temperatur von wässrigen Lacksystemen auf +5° C. Beschichtungsarbeiten können damit bereits bei einer Aussentemperatur von +5°C durchgeführt werden.

Aussehen	gelblich transparent
Festkörper-Gehalt	+/- 30 %
Spez. Dichte	1 g/cm ³ bei 20°C
Viskosität	ca. 2500 mPa sek. Bei 20°C
pH – Wert	+/- 10

Anwendung

2 – 3 % (auf Festkörper-Gehalt) in Farben, Putzen und anderen Beschichtungen.
Die optimale Formulierung und Wirksamkeit muss in Versuchen festgelegt werden.
PROX AQUA +5 beeinflusst andere Eigenschaften der Beschichtung nicht und kann ganzjährig in die Lacksysteme eingearbeitet werden.

Verarbeitungshinweise

Mit Rührwerk/Dissolver homogen in Farben oder Putze einmischen.
PRO AQUA +5 sollte vor Gebrauch gut aufgerührt werden, speziell bei längeren Standzeiten.
Das Produkt neigt dazu sich zu trennen!

Toxizität

PROX AQUA +5 ist kein Gefahrenstoff im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Bitte MSDS beachten.

Dieses Merkblatt soll technisch beraten.
Es ist jedoch unverbindlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.